

VISION®

法兰短管 | 015D2-PN16

1 产品描述

1.1 规格

- DN50-300

1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.3 最大工作压力

- 工作压力等同于LIGID及001型接头
- 认证压力: 2.5MPa

1.4 功能

- 实现沟槽于法兰连接的转换

2 认证




3 部件材质

3.1 外壳: 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌



015D2型

015D2 | 法兰短管PN16

规格 mm		EE	约重
公称直径	实际外径	mm	kg
50	60.3	64	1.0
65	76.1	64	1.6
80	88.9	64	1.8
100	108.0	64	2.1
100	114.3	64	2.1
125	139.7	64	2.8
150	159.0	64	3.4
150	165.1	64	3.4
200	219.1	70	5.1
250	273.0	90	9.5
300	323.9	90	12.0

- 认证: UL、FM、消防认证
- 更多规格及信息, 请咨询上海威逊。