

# VISION®

## 同心大小头 | E08/E09型

### 1 产品描述

#### 1.1 规格

- DN65-200

#### 1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

#### 1.3 最大工作压力

- 工作压力等同于 E01型接头
- 认证压力: 2.5MPa

#### 1.4 功能

- 用于连接管道, 实现管径及连接方式转换。

### 2 认证



### 3 部件材质

**3.1 外壳:** 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

#### 3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌

规格   mm		E08		E09	
公称直径	实际外径	EE	约重	EE	约重
		mm	kg	mm	kg
65 x 25	33.7	-	-	51	0.4
	42.4	-	-	51	0.4
	48.3	-	-	51	0.5
	60.3	57	0.5	51	0.5
80 x 25	33.7	-	-	51	0.5
	42.4	-	-	51	0.5
	48.3	-	-	51	0.5
	60.3	-	-	51	0.5
	76.1	64	0.6	51	0.6
100 x 25	33.7	-	-	56	0.7
	42.4	-	-	56	0.7
	48.3	-	-	56	0.7
	60.3	-	-	56	0.7
	76.1	76	0.8	56	0.8
150 x 25	33.7	-	-	59	1.2
	42.4	-	-	59	1.2
	48.3	-	-	59	1.2
	60.3	-	-	59	1.2
	76.1	66	1.3	59	1.2
	88.9	66	1.3	-	-
	114.3	66	1.4	-	-
	150	84	2.9	-	-
200 x 65	76.1	84	2.6	-	-
	88.9	84	2.6	-	-
	114.3	84	2.7	-	-
	165.1	84	2.9	-	-

- 工作压力: 2.5MPa
- 内涂聚乙烯外涂环氧树脂管件取得饮用水卫生许可批件。
- 更多规格及信息, 请咨询上海威逊。

