

# VISION®

## 法兰短管 | E15D2-PN16

### 1 产品描述

#### 1.1 规格

- DN65-200

#### 1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

#### 1.3 最大工作压力

- 工作压力等同于LIGID及001型接头
- 认证压力: 2.5MPa

#### 1.4 功能

- 实现沟槽于法兰连接的转换

### 2 认证




### 3 部件材质

**3.1 外壳:** 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

#### 3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌



E15D2型



规格   mm		E15D2	
公称直径	实际外径	EE	约重
		mm	kg
65	76.1	49	1.2
80	88.9	49	1.4
100	108.0	53	1.7
100	114.3	55	1.8
125	139.7	55	2.2
150	159.0	55	2.8
150	165.1	55	3.0
200	219.1	62	5.0

- 法兰压力等级PN16
- 内涂聚乙烯外涂环氧树脂管件取得饮用水卫生许可批件。
- 更多规格及信息, 请咨询上海威逊。